



Dirello
ITALIAN OUTDOOR DESIGN

**LEVANTE
SOLAR
STAL
VERTEX**



chiusure e complementi
closures and complements

LEVANTE

Levante è un sistema di chiusura verticale con zip, funzionale e altamente resistente al vento. È progettata per delimitare gli spazi, permettendo la fruibilità degli ambienti in tutte le stagioni dell'anno. Offre protezione da umidità, pioggia e sole, a seconda del tessuto scelto, che può essere filtrante, rete, PVC e cristal, modulando così la funzionalità. È perfettamente integrabile nelle pergole, logge e portici.

Levante is a vertical closure system with zip, functional and highly resistant to wind. It is designed to define spaces, allowing the usability of environments in all seasons of the year. It offers protection from humidity, rain, and sun, depending on the chosen fabric, which can be filtering, mesh, PVC, or crystal, thus modulating functionality. It is perfectly integrable into pergolas, loggias, and porches.





SOLAR

Solar è una serie di sistemi di schermatura antivento dotati di stecca di trazione per una tenuta funzionale ed elevata resistenza al vento. Questi sistemi sono integrabili nelle pergole, logge e portici offrendo protezione da umidità, vento, pioggia e irraggiamento solare, a seconda della scelta del tessuto, che può essere filtrante, in PVC e cristal.

Solar is a range of wind-screening systems equipped with a tension slat for a functional seal and high wind resistance. These systems can be fitted into pergolas, loggias, and porches, providing protection from moisture, wind, rain and solar radiation, according to the choice of fabric, which can be filtering fabric, PVC and crystal.



STAL

Stal è un sistema di tenda a caduta verticale dotato di guide in acciaio inox, ed è caratterizzato da un design essenziale e minimalista. Si integra perfettamente nelle architetture moderne per la schermatura esterna di finestre e facciate continue, offrendo protezione dall'irraggiamento solare in funzione della scelta del tessuto, tra filtranti e PVC, modula la funzionalità della tenda.

Stal is a vertical drop awning system equipped with stainless steel sliding rod, it has an essential, minimalist design. It integrates perfectly into modern architecture for screening the exterior of windows and facades, providing protection from solar radiation depending on the choice of fabric, between filter fabric and PVC, modulates the functionality of the screen.



Levante - Caratteristiche Tecniche

Prodotto brevettato
Dimensioni fino a 500 x 300 cm
Cassonetto ispezionabile 115
Cassonetto ispezionabile 130
Rullo avvolgi telo Ø 85
Guide laterali con sistema zip
Terminale telescopico di compensazione
Struttura in alluminio estruso con componenti Inox
Verniciatura a polveri epossidiche resistenti ai raggi UV
Movimentazione manuale con argano o motorizzata con radiocomando
Sistema di chiusura/apertura a caduta libera
Sistema di chiusura/apertura con blocco/sblocco automatico
Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561
Made in Italy

Levante - Complementi

Movimentazione automatizzata con radiocomando

Levante - Vantaggi

Predisposizione impianto elettrico
Automatismi preregolati
Pre-assemblaggio testato

Solar - Caratteristiche Tecniche

Prodotto brevettato
Dimensioni Solar One fino a 400 x 250 cm
Dimensioni Solar Plus fino a 400 x 225 cm
Dimensioni Solar Plus XL fino a 400 x 350 cm
Tenda con telo e stecca di trazione
Guide laterali con guarnizioni e spazzolini
Kit chiusura a scatto semiautomatico
Struttura in alluminio estruso con componenti Inox
Verniciatura a polveri epossidiche resistenti ai raggi UV
Movimentazione manuale con argano o motorizzata con radiocomando
Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561
Made in Italy

Solar - Complementi

Movimentazione motorizzata con radiocomando

Solar - Vantaggi

Predisposizione impianto elettrico
Automatismi preregolati
Pre-assemblaggio testato

Stal - Caratteristiche Tecniche

Prodotto brevettato
Dimensioni fino a 400 x 300 cm
Cassonetto ispezionabile
Aste di scorrimento in acciaio inox
Freno di tensionamento
Struttura in alluminio estruso con componenti Inox
Verniciatura a polveri epossidiche resistenti ai raggi UV
Movimentazione manuale con argano o motorizzata con radiocomando
Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561
Made in Italy

Stal - Complementi

Movimentazione motorizzata con radiocomando

Stal - Vantaggi

Predisposizione impianto elettrico
Automatismi preregolati
Pre-assemblaggio testato

Levante - Technical Features

Patented product
Dimensions up to 500 x 300 cm
Inspectable cassette box 115
Inspectable cassette box 130
Roller tube Ø 85 for fabric
Side guides with zip system
Telescopic compensation end profile
Extruded aluminium frame with stainless steel components
Epoxy powder coating resistant to UV rays
Manual winch control or motor control with remote control
Free fall closing/opening system
Automatic lock/unlock opening system
Product CE marking UNI EN 13561
Made in Italy

Levante - Complementments

Motor control with remote control

Levante - Plus

Electrical system setup
Preset automatisms
Pre-assembly tested

Solar - Technical Features

Patented product
Dimensions Solar One up to 400 x 250 cm
Dimensions Solar Plus up to 400 x 225 cm
Dimensions Solar Plus XL up to 400 x 350 cm
Drop awning with fabric and traction slat
Side guides with seals and brushes
Semiautomatic snap closure
Extruded aluminium frame with stainless steel components
Epoxy powder coating resistant to UV rays
Manual winch control or motor control with remote control
Product CE marking UNI EN 13561
Made in Italy

Solar - Complementments

Motor control with remote control

Solar - Plus

Electrical system setup
Preset automatisms
Pre-assembly tested

Stal - Technical Features

Patented product
Dimensions up to 400 x 300 cm
Inspectable cassette box
Stainless steel sliding rods
Tensioning brake
Extruded aluminium frame with stainless steel components
Epoxy powder coating resistant to UV rays
Manual winch control or motor control with remote control
Product CE marking UNI EN 13561
Made in Italy

Stal - Complementments

Motor control with remote control

Stal - Plus

Electrical system setup
Preset automatisms
Pre-assembly tested

TESSUTI

FABRICS

CRISTAL - Levante/Solar



Trasparente
Clear



Ghiaccio
Ice



Grigio Fumo
Smoke Grey



Caffè
Coffee

FABRINET - Levante



800
Grigio
Grey



904
Nero
Black

PECRONTAINT 302 - Levante/Solar/Stal



239
Bianco Opaco
Matt White



241
Avorio Opaco
Matt Ivory



377
Canapa Opaco
Matt Hemp



165
Gr. Tortora opaco
Matt Grey Taupe



331
Grigio opaco
Matt Grey



378
Antracite opaco
Matt Anthracite

SCREEN NET - Levante/Stal



0101
Bianco
White



0102
Bianco/Vaniglia
White/Vanilla



0105
Bianco/Grig.Perla
White/Pearl Grey



0505
Grigio Perla
Pearl Grey



0151
Bianco/Grigio
White/Grey




5951
Antracite
Anthracite


SOLTIS VEO ZIP - Levante/Solar/Stal



7605-51184
Bianco Ghiaccio
Frost White



7605-51185
Edelweiss




7605-51187
Naturale
Nature



7605-51191
Terra di luna
Moon land



7605-51192
Leone Marino
Sea Lion



7605-51195
Vulcano
Volcano



7605-51197
Pepe Grigio
Grey Pepper



7605-51198
Nero Grafite
Graphite Black



7605-51196
Sandalo
Sandalwood

SOLTIS 86 - Levante/Solar/Stal



2044
Bianco
White



2175
Champagne



2135
Sabbia
Sand



2171
Grigio Pietra
Stone Grey



2043
Bronzo
Bronze



2047
Antracite
Anthracite

SOLTIS 92 - Levante/Solar/Stal



2044
Bianco
White



2175
Champagne



2135
Sabbia
Sand



2171
Grigio Pietra
Stone Grey



2043
Bronzo
Bronze



2047
Antracite
Anthracite

VERTEX

Vertex è un sistema di schermatura frangisole orientabile, ideale per le facciate di edifici pubblici e privati. Questo sistema consente di regolare l'intensità della luce solare e di proteggere dal surriscaldamento, favorendo un piacevole riciclo d'aria attraverso le aperture delle lame. Inoltre, valorizza esteticamente qualsiasi prospetto architettonico e migliora le prestazioni di risparmio energetico.

Vertex is an tilting sunshade screen system, ideal for public and private building façades. This system allows to regulate the intensity of sunlight and protect against overheating, promoting a pleasant air circulation through the blade openings. Additionally, it enhances the aesthetic value of any architectural facade and improves energy-saving performance.



IT 

Vertex - Caratteristiche Tecniche

Prodotto brevettato
Dimensioni fino a 700 x 700 cm
Lame orientabili da 0° fino a 90°
Lama dotata di camera antiflessione e guarnizione salvagoccia
Struttura in alluminio estruso con componenti Inox
Verniciatura a polveri epossidiche resistenti ai raggi UV
Movimentazione manuale con argano o motorizzata con radiocomando
Impianti elettrici integrati ed ispezionabili
Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561
Made in Italy

Vertex - Complementi

Movimentazione motorizzata con radiocomando
Doppio comando manuale per l'orientamento lame in due settori indipendenti
Kit captatore pioggia
Sensore vento
Chiusura compatibile con impianti domotici
App gestione automazioni per Smartphone e Tablet

Vertex - Vantaggi

Automatismi preregolati
Pre-assemblaggio testato

EN 

Vertex - Technical Features

Patented product
Dimensions up to 700 x 700 cm
Blades rotation from 0° up to 90°
Blade with anti-bending chamber and drip-proof gasket
Extruded aluminium frame with stainless steel components
Epoxy powder coating resistant to UV rays
Manual winch control or motor control with remote control
Integrated and inspectionable electrical systems
Product CE marking UNI EN 13561
Made in Italy

Vertex - Complements

Motor control with remote control
Dual manual control for blades rotation in two independent sectors
Rain sensor kit
Wind sensor
Closure compatible with home automation systems
Automation App to control different function from Smartphone and Tablet

Vertex - Plus

Preset automatism
Pre-assembly tested




PALETTE COLORI RAL

COLORS PALETTE RAL



RAL 9010

Bianco Puro
ruvido
fine texture
Pure White




RAL 1013

Avorio ruvido
fine texture
Ivory



RAL 7034

Grigio Giallo
ruvido
fine texture
Yellow Grey



RAL 1019

Beige ruvido
fine texture
Beige



RAL 6003

Verde Oliva
ruvido
fine texture
Olive Green



RAL 6005

Verde Muschio
ruvido
fine texture
Moss Green



RAL 7006

Grigio Beige
ruvido
fine texture
Grey Beige




RAL 7039

Grigio Quarzo
ruvido
fine texture
Quarz Grey



F235

Corten puntinato
dotten Corten




RAL 8014

Marrone Seppia
ruvido
fine texture
Sepia Brown



RAL 8019

Marrone Grigio
ruvido
fine texture
Brown Grey



F206

Marrone Cuio
ruvido
fine texture
Leather Brown




RAL 7035

Grigio Luce
ruvido
fine texture
Light Grey




RAL 9006

Alluminio Metallizzato
opaco
matt
Metallic Aluminium



RAL 7001

Grigio Argento
ruvido
fine texture
Silver Grey




RAL 7037

Grigio Polvere
ruvido
fine texture
Powder Grey



RAL 7016

Grigio Antracite
ruvido
fine texture
Anthracite Grey




F213

Grigio Ferro
ruvido
fine texture
Iron Grey

PARTI IN NYLON

NYLON PARTS



Bianco
White
RAL 9010



Avorio
Ivory
RAL 1013



Grigio Ferro
Iron Grey
F213
RAL 7016



Grigio
Grey
RAL 7001
RAL 7035
RAL 9006
RAL 7037
RAL 7039



Tortora
Taupe
RAL 7006
RAL 1019



Corten
F235



Verde
Green
RAL 7034
RAL 6003
RAL 6005



Marrone
Brown
RAL 8014
RAL 8019
F206

Dirello

ITALIAN OUTDOOR DESIGN

Dirello S.r.l.
70132 | Bari | Italia
t. +39 080 532 0903
t. +39 080 532 6287
t. +39 080 536 7628

hello@dirello.com

[dirello.com](https://www.dirello.com)

follow us

