



Dirello
ITALIAN OUTDOOR DESIGN

TENDAL SKYLIGHT FLY


pergole | pergolas

TENDAL

Tendal è il sistema di copertura inclinata, progettato per integrarsi su strutture preesistenti. E' dotato di telo scorrevole ad impacchettamento, che consente una gestione flessibile della luce e della protezione dagli agenti atmosferici. Per la capacità di adattarsi in diverse configurazioni, si integra armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico, migliora l'estetica e la funzionalità degli spazi esterni trasformandoli in aree vivibili, accoglienti e consente di godere appieno degli spazi all'aperto, creando un ambiente confortevole.

Tendal is a sloping roof system designed to seamlessly integrate with existing structures. With its retractable fabric, it offers flexible management of daylight as well as protection from weather. The adaptable design allows for different configurations, ensuring that it complements any architectural context beautifully. By enhancing aesthetics and functionality, it transforms outdoor living spaces into inviting areas, enabling users to fully enjoy the open air while creating a comfortable environment.



SKYLIGHT

Skylight è un sistema di copertura versatile e innovativo, progettato per offrire una soluzione efficace per la schermatura di grandi giardini e lucernari. Disponibile in diverse configurazioni, sia in piano che inclinata, si adatta perfettamente alle specifiche necessità applicative di ogni progetto. E' dotata di un telo scorrevole ad impacchettamento, che consente una gestione ottimale della luce naturale, una protezione efficace dagli agenti atmosferici e offre un comfort senza pari. La copertura è ideale per l'uso in ambienti sia indoor che outdoor crea un'atmosfera accogliente, protetta e si integra armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico.

Skylight is a highly adaptable roofing system, specifically engineered to provide effective solutions for screening large gardens and skylights. Available in different configurations, including both flat and sloped designs, it caters to the unique requirements of different projects. The system features a folding fabric that enhances daylight management, ensures weather protection, and delivers exceptional comfort. Whether utilized in indoor or outdoor settings, Skylight creates a warm, sheltered atmosphere while seamlessly integrating into a range of architectural styles.



Tendal - Caratteristiche Tecniche

Prodotto brevettato
Versione sospesa
Dimensioni fino a 1300 x 700 cm
Configurazione modulo: campata singola, campata doppia, campata tripla
Copertura inclinata
Telo teso scorrevole ad impacchettamento
Profilo con guarnizione salvagoccia
Binario velcrato a parete
Struttura in alluminio estruso con componenti Inox
Verniciatura con polveri epossidiche resistenti ai raggi UV
Movimentazione manuale con argano o motorizzata con radiocomando
Impianti elettrici integrati ed ispezionabili
Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561
Made in Italy

Tendal - Complementi

Movimentazione motorizzata con radiocomando
Trave motore sezione 5 x 15 cm
Trave a muro per ancoraggia parete sezione 5 x 15 cm
Tettuccio di protezione con doghe in alluminio
Traversa per il sostegno del tettuccio di protezione sezione 5 x 11,5 cm
Gronda scorrevole sezione 14 x 7 cm
Gronda frontale sezione 14 x 7 cm
Outdoor Led System profili intermedi luce calda, fredda e RGB
Kit captatore pioggia
Sensore vento
Copertura compatibile con impianti domotici
App per la gestione delle automazioni utilizzabile da smartphone e tablet

Tendal - Vantaggi

Predisposizione impianto elettrico
Automatismi preregolati
Pre-assemblaggio testato

Tendal - Technical Features

Patented product
Roof version
Dimensions up 1300 x 700 cm
Configuration module: single form, double form, triple form
Sloped roof
Tensioned and retractable fabric
Profile with drip-proof gasket
Velcro track
Extruded aluminium frame with stainless steel components
Epoxy powder coating resistant to UV rays
Manual winch control or motor control with remote control
Integrated and inspectionable electrical systems
Product CE marking UNI EN 13561
Made in Italy

Tendal - Complements

Motor control with remote control
Motor beam section 5 x 15 cm
Wall beam for easy and fast wall anchoring section 5 x 15 cm
Protection roof with aluminium slats
Crossbeam for top roof support section 5 x 11,5 cm
Sliding gutter section 14 x 7 cm
Frontal gutter section 14 x 7 cm
Intermediate profile Outdoor Led System warm white, cold white and RGB
Rain sensor kit
Wind sensor
Roof compatible with home automation systems
Automation App for automation management from smartphone and tablet

Tendal - Plus

Electrical system setup
Preset automatisms
Pre-assembly tested

Skylight - Caratteristiche Tecniche

Prodotto brevettato
Versione sospesa
Skylight in piano: copertura in piano solo per uso solare
Skylight inclinata: copertura inclinata tenuta all'acqua ottimale
Dimensioni fino a 1300 x 700 cm
Configurazione modulo: campata singola, campata doppia, campata tripla
Telo teso scorrevole ad impacchettamento
Trave a muro di ancoraggio sezione 5 x 15 cm
Profilo con guarnizione salvagoccia
Struttura in alluminio estruso con componenti Inox
Verniciatura con polveri epossidiche resistenti ai raggi UV
Movimentazione manuale con argano o motorizzata con radiocomando
Impianti elettrici integrati ed ispezionabili
Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561
Made in Italy

Skylight - Complementi

Movimentazione motorizzata con radiocomando
Tettuccio di protezione con doghe in alluminio
Traversa per il sostegno del tettuccio di protezione sezione 5 x 15 cm
Gronda scorrevole sezione 14 x 7 cm
Outdoor Led System profili intermedi luce calda, fredda e RGB
Kit captatore pioggia
Sensore vento
Coperture compatibili con impianti domotici
App per la gestione delle automazioni utilizzabile da smartphone e tablet

Skylight - Vantaggi

Predisposizione impianto elettrico
Automatismi preregolati
Pre-assemblaggio testato

Skylight - Technical Features

Patented product
Roof version
Skylight flat: flat roof for solar use only
Skylight sloped: sloped roof optimal watertightness
Dimensions up 1300 x 700 cm
Configuration module: single form, double form, triple form
Tensioned and retractable fabric
Wall beam for wall anchorage section 5 x 15
Profile with drip-proof gasket
Extruded aluminium frame with stainless steel components
Epoxy powder coating resistant to UV rays
Manual winch control or motor control with remote control
Integrated and inspectionable electrical systems
Product CE marking UNI EN 13561
Made in Italy

Skylight - Complements

Motor control with remote control
Protection roof with aluminium slats
Crossbeam for top roof support section 5 x 15 cm
Sliding gutter section 14 x 7 cm
Intermediate profile Outdoor Led System warm white, cold white and RGB
Rain sensor kit
Wind sensor
Roofs compatible with home automation systems
Automation App for automation management from smartphone and tablet

Skylight - Plus

Electrical system setup
Preset automatisms
Pre-assembly tested

FLY

Fly è una copertura inclinata a sbalzo dotata di un telo scorrevole ad impacchettamento. Il design sospeso consente l'applicazione a parete per essere posizionata a ridosso di portoni e vetrate, scelta ideale per gli spazi esterni che non consentono l'appoggio a pavimento.

Fly is a sloping cantilevered roof covering with a retractable fabric. The suspended design allows it to be wall-mounted to be positioned close to doorways and windows, making it the best choice for outdoor spaces that do not permit floor installation.



IT 

Fly - Caratteristiche Tecniche

Prodotto brevettato
Versione sospesa
Dimensioni fino a 400 x 350 cm
Configurazione modulo singolo
Copertura inclinata
Telo teso scorrevole ad impacchettamento
Trave a muro di ancoraggio sezione 5 x 11,5
Tettuccio di protezione con doghe in alluminio
Traversa per il sostegno del tettuccio di protezione
Profilo con guarnizione salvagoccia
Struttura in alluminio estruso con componenti Inox
Verniciatura con polveri epossidiche resistenti ai raggi UV
Movimentazione manuale con argano o motorizzata con radiocomando
Impianti elettrici integrati ed ispezionabili
Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561
Made in Italy

Fly - Complementi

Movimentazione motorizzata con radiocomando
Gronda scorrevole sezione 14 x 7 cm
Outdoor Led System profili intermedi luce calda, fredda e RGB
Kit captatore pioggia
Sensore vento
Copertura compatibile con impianti domotici
App per la gestione delle automazioni utilizzabile da smartphone e tablet

Fly - Vantaggi

Predisposizione impianto elettrico
Automatismi preregolati
Pre-assemblaggio testato

EN 

Fly - Technical Features

Patented product
Roof versions
Dimensions up to 400 x 350 cm
Configuration single form
Sloped roof
Tensioned and retractable fabric
Wall beam for wall anchorage section 5 x 11,5
Protection roof with aluminium slats
Crossbeam for top roof support
Profile with drip-proof gasket
Extruded aluminium frame with stainless steel components
Epoxy powder coating resistant to UV rays
Manual winch control or motor control with remote control
Integrated and inspectionable electrical systems
Product CE marking UNI EN 13561
Made in Italy

Fly - Complements

Motor control with remote control
Sliding gutter section 14 x 7 cm
Intermediate profile Outdoor Led System warm white, cold white and RGB
Rain sensor kit
Wind sensor
Roof compatible with home automation systems
Automation App for automation management from smartphone and tablet


Fly - Plus

Electrical system setup
Preset automatisms
Pre-assembly tested

TESSUTI

FABRICS

VALMEX FR 700 OPAK



908

Bianco
White



112

Crema
Cream



729

Grigio
Grey

PRECONTRAI NT 622 BLOCKOUT




503

Bianco Lucido
Glossy White




020

Vaniglia Lucido
Glossy Vanilla



537

Bianco Opaco
Matt White



539

Vaniglia Opaco
Matt Vanilla



597

Sabbia Opaco
Matt Sand



542

Grigio Opaco
Matt Grey

TEXOUT OPATEX PRO



877

Grigio scuro
Grigio chiaro
dark Grey
light Grey



878

Grigio
Champagne
Grey
Champagne



819

Tortora
Champagne
Taupe
Champagne



632

Verde
Champagne
Green
Champagne



444


Bordeaux
Champagne



815


Antracite
Champagne
Anthracite
Champagne

SOLTIS PROOF 502



8102C

Bianco
White



8341C

Champagne



2171C

Grigio Pietra
Stone Grey




2167C

Canna di Fucile
Gun Metal Grey



2148C


Cacao
Cocoa



2137C


Noce
Walnut

SOLTIS W96



8102

Bianco
White



1103

Champagne



2171

Grigio Nuvola
Cloud Grey



2047


Antracite
Anthracite

PALETTE COLORI RAL




RAL 9010

Bianco Puro ruvido
fine txt. Pure White




RAL 1013

Avorio ruvido
fine txt. Ivory



RAL 7034

Grigio Giallo ruvido
fine txt. Yellow Grey




RAL 1019

Beige ruvido
fine txt. Beige




RAL 6003

Verde Oliva ruvido
fine txt. Olive Green



RAL 6005

Verde Muschio ruvido
fine txt. Moss Green




RAL 7006

Grigio Beige ruvido
fine txt. Grey Beige




RAL 7039

Grigio Quarzo ruvido
fine txt. Quarz Grey



F235

Corten puntinato
dotten Corten



RAL 8014

Marrone Seppia ruvido
fine txt. Sepia Brown




RAL 8019

Marrone Grigio ruvido
fine txt. Brown Grey



F206

Marrone Cuoio ruvido
fine txt. Leather Brown




RAL 7035

Grigio Luce ruvido
fine txt. Light Grey




RAL 9006

Alluminio Met. opaco
matt Met. Aluminium



RAL 7001

Grigio Argento ruvido
fine txt. Silver Grey




RAL 7037

Grigio Polvere ruvido
fine txt. Powder Grey



RAL 7016

Grigio Antracite ruvido
fine txt. Anthracite Grey



F213


Grigio Ferro ruvido
fine txt. Iron Grey

COLORI PROFILI TELO




RAL 9010

Bianco Puro ruvido
fine txt. Pure White




RAL 1013

Avorio ruvido
fine txt. Ivory



RAL 7035



Grigio Luce ruvido
fine txt. Light Grey



F213

Grigio Ferro ruvido
fine txt. Iron Grey

NYLON PARTS



FABRIC PROFILES

Dirello

ITALIAN OUTDOOR DESIGN

Dirello S.r.l.
70132 | Bari | Italia
t. +39 080 532 0903
t. +39 080 532 6287
t. +39 080 536 7628

hello@dirello.com

[dirello.com](https://www.dirello.com)

follow us

